


SLEEKING **Cod: GRSLE320HO**

Film per nobilitare spot.



BENEFICI

Aderisce al toner

Lo sleeking è un materiale che si trasferisce sulle aree della stampa ove è presente del toner. Lo Sleeking si presenta avvolto in bobine simili a quelle dei normali film di laminazione e può essere utilizzato su una vasta gamma di plastificatrici, come Excelam serie Plus, Surelam, Qtopic e serie Protopic.

Un processo molto semplice

La particolare 'vernice' che compone lo Sleeking è spalmata su un liner trasparente, che viene rimosso una volta terminato il processo (in automatico su plastificatrici dotate di un riavvolgitore motorizzato oppure, in modo molto semplice, anche manualmente).

Le finiture disponibili

Sono disponibili numerose finiture: lucido, opaco, hologram sparkle, argento, oro, bianco, nero, e vari colori metal. Alcune finiture sono coprenti, mentre altre danno un risultato trasparente spot.

Effetti speciali!

Lo Sleeking è il prodotto ideale per donare alle vostre stampe un effetto decorativo di grande pregio ed unicità. Biglietti da visita, brochure, cataloghi, cartelline, depliant ed etichette (per far esaltare la preziosità di un vino o di un olio, ad esempio) potranno assumere una veste completamente nuova.

PUNTI DI FORZA

Il toner cattura lo Sleeking

Caratteristica peculiare dello Sleeking è quella di combinarsi con i toner utilizzati dalle stampanti digitali che, a contatto con i rulli caldi, tendono a rifondere, catturando il prodotto. Sulle porzioni di stampa di colore bianco, prive di toner, non si avrà nessun effetto. In questo caso lo Sleeking rimarrà depositato sul liner e quindi rimosso.

Come la verniciatura spot

Con lo Sleeking è possibile ottenere, in modo molto semplice e senza l'ausilio di macchinari costosi, un risultato simile alla verniciatura spot anche in caso di tirature limitatissime!.

ALTRI VANTAGGI

Molte combinazioni possibili

Un'applicazione che permette di ottenere risultati molto interessanti è quella che prevede un doppio passaggio di stampa, in modo da ottenere degli effetti diversificati su varie zone del documento. Con Sleeking Gloss o Hologram, si stampa una parte dell'immagine e la si plastifica con film Polynex (polipropilene). La stampa plastificata viene caricata nuovamente nella stampante per il secondo passaggio. Si stampa la parte restante dell'immagine e la si tratta con Sleeking Gloss od Hologram. Con Sleeking Oro o Argento è necessario stampare prima la parte da nobilitare in nero in scala di grigi al 100%. Si passa poi la stampa nella plastificatrice con Sleeking Oro o Argento, e successivamente si stampa la parte restante della grafica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	materiali
tipo	Monofacciale
sottotipo	Film per impreziosire
tipo collante	Per stampa digitale
tipo materiale	Lacca
finitura	lucido
spessore	n/a
colore	trasparente
largh	320 mm
lungh	200 m
diam.int.	25 mm